

## A slack-desc fájl formátuma

A Slackware leíró fájl (a slac-desc fájl) a Slackware csomagkezelő rendszere használja. A fájlban a telepítendő csomag leírását helyezhetjük el. Ha a formátuma nem helyes, a csomagkezelő eszközök nem fogják megjeleníteni a csomaggal kapcsolatos információkat. Lentebb a slack-desc fájl javasolt elrendezése látható. Mi magunk is kiegészítettük néhány dologgal, hogy a linuxpackages.net számára még jobbak legyenek a leíró fájlok. A slack-desc fájl létrehozása nem kötelező, de nagyban segíti a csomagok feldolgozását.

Amint láthatjuk, a fájlnak pontosan 11 olyan sort kell tartalmaznia, ami a csomag nevével kezdődik, ez a jelen esetben a *bind*. A tizenegy csomagnévvel kezdődő sornak akkor is meg kell lennie, ha a csomagnéven kívül nem írunk beléjük semmit. A vonalzó segít abban, hogy ne lépjük túl a jobb oldali margót. A linuxpackages.net ehhez mindössze a szóban forgó csomag verziószámát és a csomag készítőjének nevét szeretné hozzátenni, hogy a különböző letöltőeszközök felhasználhassák, ha ebben a fájlban keresnek információkat.

A linuxpackages.net-nek emellett van egy oldala, ami segít elkészíteni a tökéletes slack-desc fájlt: <http://www.linuxpackages.net/slackcreator.php>

Ne feledjük, hogy a fájl létrehozásakor minden sort a csomag nevével kell kezdeni. Ha ez a név nem azonos a csomag fájlnevével, akkor a kettőspont utáni információk nem fognak megjelenni telepítéskor. Például ha a csomag neve *bind-9.0.0-i486-1.tgz*, akkor minden sort a „*bind:*”-tal kell kezdeni. A csomag neve *programnév-valami-i486-1.tgz*, akkor minden sornak azzal kell kezdődnie, hogy *programnév-valami*.

```
# HOW TO EDIT THIS FILE:
```

```
# The "handy ruler" below makes it easier to edit a package description. Line  
# up the first 'l' above the ':' following the base package name, and the 'l'  
# on the right side marks the last column you can put a character in. You must  
# make exactly 11 lines for the formatting to be correct. It's also  
# customary to leave one space after the ':'.
```

azaz:

```
#HOGYAN SZERKESSZÜK EZT A FÁJLT
```

```
# A lenti „vonalzó” megkönnyíti a csomag leírásának szerkesztését.  
# Az első „l”-t helyezzük a csomag bázisnevét követ „:” fölé, és így  
# a jobb oldali „l” jelzi majd az utolsó oszlopot, amibe írhatunk.  
# Pontosán 11 sort kell elhelyeznünk a helyes formátumhoz.  
# Emellett a „:” után egy szóközt szokás tenni.
```

```
l----handy-ruler-----|  
bind: bind version (DNS server and utilities)  
bind:  
bind: The named daemon and support utilities such as dig, host  
bind: and nslookup. Sample configuration files for running a  
bind: simple caching nameserver are included. Documentation  
bind: for advanced setup can be found in /usr/doc/bind-9.x.x/.
```

bind:

bind:

bind: Package created by *YOUR NAME HERE*

bind:

bind:

|-----vonalzó-----|

bind: bind *verzió* (DNS szerver és segédeszközök)

bind:

bind: A bind démon és kiegészítői, úgymint a dig, host

bind: és nslookup. Az egy egyszerű, cache-elő névszerver

bind: futtatásához szükséges minta konfigurációs fájlokkal.

bind: A haladó beállítások dokumentációs megtalálható az

bind: /usr/doc/bind-9.x.x/ könyvtárban.

bind:

bind: A csomagot készítette: *NÉV*

bind:

bind:

(A fordító megjegyzése: „A csomagot készítette” sorban érdemes lehet megtartani az eredeti angol *Package created by* kifejezést.)

Pdf változat: Tuza László ([tuza\\_laszlo@ujcolor.hu](mailto:tuza_laszlo@ujcolor.hu))